

AVElina CLOISON

Nouveauté : plus esthétique, plus haute, permet une grande liberté de pose. Idéal pour le cloisonnement des open spaces, et bureaux coworking.



AVElina CLOISON

Descriptif Produit

Cloison amovible avec panneaux simple vitrage bord à bord sans couvre-joint intermédiaire.

Certifications

Isolation acoustique de 34 dB à 39 dB (rw)

PV garde-corps

STRUCTURE

- Ossature aluminium
- Lisse en U de 33 x 41 mm de hauteur
- Hauteur maximum standard 3.30 mètres
- Jonction par double face de 2 mm ou 1 de liaison cristal
- Vitrage centré 55-2 à 66-2
- Angle multi-directionnel intégré en aluminium
- Assemblage des angles libres avec équerres aluminium invisibles
- Profil cristal de jonction 2D, 3D

REMPLISSAGE

- Vitrage 55-2 mm et 66-2 mm
- Vitrage trempé de 10 à 12 mm

FINITIONS

- Clair
- Vitrophanie
- Opale

HUISSERIES

- Huisserie carrée fine de 50 mm recevant directement le vitrage
- Montage avec équerre à pion
- Porte clarit, aluminium et bois toute hauteur
- Porte clarit coulissante
- Porte clarit et cadre en aluminium sur pivots
- Paumelles et pivots réversibles sans entaille

DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE JONCTION

